ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел/факс.(0332) 740132, e-mail:eco@voleco.voladm.gov.ua,
код ЄДРПОУ 38740786

12.10.2020
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

Приватне підприємство «Надра Люкс», код ЄДРПОУ 41523070, вул. Набережна, 4 с. Лобачівка Горохівський район, Волинська область, 45760.
(заявник та його адреса)

12.10.2020
(дата видачі)

009/20203195539/2
(номер висновку)

20203195539
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№ 009/20203195539/1 від 08.09.2020
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності приватного підприємства «Надра Люкс» щодо промислової експлуатації Лобачівського-2 родовища суглинків, розташованого в Горохівському районі, Волинської області, встановлено, що:

Процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 19.03.2020, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 20203195539, а 03.08.2020 внесено до Єдиного реєстру звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: в громадсько-політичному тижневику «Волинська газета» № 11 (1271) від 19 березня 2020 року та у газеті «Горохівський вісник» № 12 (8781) від 19 березня 2020 року. Крім того розміщено на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: в громадсько-політичному тижневику «Волинська газета» № 30 (1290) від 30 липня 2020 року та у газеті «Горохівський вісник» № 31 від 30 липня 2020 року. Крім того розміщено в адмінприміщенні Лобачівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Звіт з оцінки впливу на довкілля 03.08.2020 внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля і з метою виконання вимог чинного законодавства та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля, та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, звіт було розміщено в адмінприміщенні Лобачівської сільської ради, а також в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.

Громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, відповідно до п. 2^1 ст. 17 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), відбулися у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Лобачівське-2 родовище суглинків розташоване 1,0 км на південний схід від с. Лобачівка Горохівського району Волинської області.

Приватне підприємство «Надра Люкс» планує розпочати промислову експлуатацію Лобачівського-2 родовища суглинків, розташованого в Горохівському районі, Волинської області. Метою виконання гірських робіт (видобутку корисних копалин) є забезпечення сировиною підприємств будівельної промисловості. Розробка буде проводитись на ділянці площею 11,0 га. Корисна копалина на родовищі представлена сірими, темно-сірими до чорного лесовидними суглинками четвертинного віку потужністю від 2,0 м до 12,1 м, в середньому – 6,5 м. Розвідані запаси Лобачівського-2 родовища суглинків становлять 525,7 тис.$м^3$, в тому числі за категоріями В – 296,7 тис.$м^3$, С1 – 229,0 тис.$м^3$.

Забезпеченість запасами Лобачівського-2 родовища становить понад 23 роки за річної продуктивності кар'єру з видобутку гірничої маси 21,7 тис.$м^3$.

Родовище розташоване на узвишші, що представляє собою фрагмент Волинської лесової височини, поверхня якої розчленована струмками та ярами і незначно нахилена на північний схід. Відмітки рельєфу в контурі підрахунку запасів суглинків змінюються від 199,24 до 230,68 м, відносні перевищення – до 31,44 м. Породи зовнішнього розкриву представлені грунтово – рослинним шаром потужністю 0,4 м, що дозволяє проводити розробку родовища відкритим способом – кар'єром. Враховуючи слабо похиле (субгоризонтальне) залягання покладу, доволі значну потужність корисної копалини (від 2,0 м до

7,1 м в свердловинах №10 і №5 відповідно), близьке залягання її від поверхні (0,4 м), наявність внутрішнього розкриву та наявне у замовника обладнання найбільш доцільно здійснювати розробку глинистих порід одним робочим уступом за допомогою екскаватора з ковшем місткістю 0,76 м^3.

На першому етапі розробки бульдозером зніматиметься ґрунтово – рослинний шар, потім розробляються глини та суглинки на повну їх потужність з урахуванням шару недобору 0,2 м для запобігання засмічення корисної копалини підстеляючими породами. При побудові проєктного контуру кар'єру на момент погашення гірничих робіт відкоси приймаються рівними 40°.

Родовище не обводнене, водопритоки в проектний кар'єр можливі тільки за рахунок атмосферних опадів. Вода з кар'єру за допомогою водовідвідних канав буде акумулюватись в пожежній водоймі.

Технологічна схема розкривних робіт передбачає:

розробку ґрунтово - рослинного шару бульдозером ДТ–75 послідовними заходками та складуванням в бурти висотою 3-5 м. Із буртів ГРШ відвантажується екскаватором в автосамоскид з доставкою у тимчасові відвали або на підготовлені для рекультивації площі;

розробку шару зачистки бульдозером ДТ–75 послідовними заходками та складуванням в бурти висотою 3-5 м. Із буртів шару зачистки відвантажується екскаватором в автосамоскид з доставкою у тимчасові відвали або на підготовлені для рекультивації площі.

Технологічна схема видобувних робіт передбачає:

розробку корисної копалини (суглинків) за допомогою одноківшевого екскаватора ЕО-4112А пряма лопата (ємність ковша 0,8 м^3) з наступним навантаженням в автосамоскид.

Розробка буде здійснюватися згідно НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом». Основні параметри системи розробки прийняті у відповідності до діючих норм технологічного проектування.

Після повного закінчення видобутку корисної копалини на родовищі створюються кар'єрні виїмки. Відпрацьовані кар'єри підлягають гірничотехнічній і біологічній рекультивації та будуть рекультивуватися почергово по мірі відробки. В результаті розробки родовища утворюється котловиноподібна кар'єрна виїмка, в якій розміщується внутрішній відвал розкривних порід. Вказане дає можливість рекультивації поверхні внутрішнього відвалу для сільськогосподарських потреб, а укоси бортів кар'єру – для лісогосподарського використання. Виходячи із цього, у відпрацьованому просторі кар'єру поверхня відвалу розкривних порід рекультивується під площі для сільськогосподарського використання, а укоси бортів кар'єру – під лісонасадження.

Гірничотехнічна рекультивація земель буде складатися із наступних видів робіт:

виположення бортів кар'єру до кута 18°;

планування виробленого простору кар'єру;

нанесення ґрунтово - рослинного шару на спланованні площі потужністю не менше 0,2 м.

Біологічна рекультивація площ буде проводиться місцевими сільськогосподарським та лісогосподарським підприємствами на рік пізніше гірничотехнічної рекультивації за рахунок коштів гірничодобувного підприємства. Для попередження водної та вітрової ерозії відкоси бортів кар'єру при рекультивації будуть засіяні багаторічними травами.

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля щодо промислової експлуатації Лобачівського-2 родовища суглинків, розташованого в Горохівському районі, Волинської області, а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення та іншої наявної інформації (Протоколу №5043 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин від 06.02.2020; паспорта радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу, виданого Державною установою «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»; сертифікату №727-БУ від 29.11.2019, виданого Державною установою «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»), **вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.**

За результатами розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на ґрунти та атмосферне повітря. Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт та транспортуванні сировини.

Відповідно до звіту з ОВД, території, які відводяться під кар'єри не відносяться до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, природно-заповідного фонду, а також до інших особливо цінних земель.

Природні ресурси, які будуть використовуватись у процесі провадження планованої діяльності:

У ході провадження планованої діяльності вилучаються землі загальною площею 11,0 га.

Корисна копалина на родовищі представлена сірими, темно-сірими до чорного лесовидними суглинками четвертинного віку. Розвідані запаси Лобачівського-2 родовища суглинків становлять 525,7 тис.м^3, в тому числі за категоріями В – 296,7 тис.м^3, С1 – 229,0 тис.м^3. Потужність корисної копалини на родовищі змінюється в межах від 2,0 м до 12,1 м, середня – 6,5 м. Ділянки родовища вільні від забудов і комунікацій. Корисна копалина на родовищі залягає на глибині 0,3-0,4 м від поверхні, що обумовлює можливість розробки

відкритим способом, кар'єром. Розкривними породами є ґрунтово - рослинний шар.

Верхній родючий шар ґрунту буде зберігатись на тимчасових відвалах. Проектом передбачено посів багаторічних трав на відвалах ґрунтово-рослинного шару для зберігання його від ерозії. По закінченню експлуатації кар'єру, ГРШ буде використаний для рекультивації підошви кар'єру під пасовища.

До можливих впливів на ґрунтове середовище належать:

порушення структури ґрунтового покриву в процесі підготовки родовища до розробки;

забруднення ґрунтового покриву внаслідок проливу паливно-мастильних матеріалів;

ущільнення ґрунтового покриву внаслідок руху важкої великогабаритної техніки;

осадження на ґрунти мінерального пилу та хімічних з'єднань;

тимчасове зберігання відходів, що утворюються в процесі видобутку торфу, відходи від роботи техніки, автотранспорту, побутових відходів.

Розглядається ймовірність забруднення ґрунтового середовища внаслідок: проливу мастильних матеріалів, палива, неналежного зберігання відходів та невчасне їх вивезення на утилізацію. Однак усі ці впливи мають місце при порушенні норм та вимог чинного санітарно-гігієнічного, екологічного та іншого чинного законодавства, а також за необережного поводження із засобами виробництва, обслуговуючою технікою.

Відповідно до звіту з ОВД, вплив на навколишнє середовище не викликає понаднормативних змін в оцінці впливів на ґрунти, і рахується як нормативний, рівень впливу оцінюється як допустимий.

Гідрологічні умови родовища сприятливі для розробки його відкритим способом. Водоносний горизонт розвідувальними свердловинами не розкрито. Так як родовище буде розроблятись відкритим способом, основний водоприлив в кар'єр буде здійснюватися за рахунок атмосферних опадів. Атмосферні опади будуть відводитись у пожежну водойму за допомогою нагірних водовідвідних канав.

Стічних вод і фільтраційних витоків (кар'єрних вод) на родовищі не передбачається, оскільки вода, яка використовується для виробничих потреб, практично вся губиться після зрошення забоїв. Скид господарсько-побутових стоків на території родовища здійснюватися не буде.

Для задоволення господарсько-побутових потреб персоналу буде заключено договір з сусіднім підприємством, яке знаходиться на відстані близько 500 м від кар'єру. Питна вода, згідно санітарних норм, на одного працюючого повинна становити не менше 3 л/зм. Режим роботи кар'єру – 130 робочих днів на рік в одну зміну. Кількість води для санітарно-побутових потреб – 8л/зм. на 1 чол.

Витрата води для побутових потреб становитимуть 16 л/зм. або 0,016 $м^3$/зм. Річна витрата води для побутових потреб становитиме 2,08 $м^3$. Для

знепилення дорожнього полотна рекомендується проводити поливку доріг водою. Витрати води на одну поливку, для доріг з перехідним і низьким типом дорожнього покриття в літній період (згідно п.9.3.8 ОНТП-77) становить 0,5 л/м^2, час фіксації пилу після поливу 2 години. Полив проводиться 4 рази у зміну, площи кар'єрної дороги 2000 м^2. Полив буде проводитись 3 літні місяці, 240 разів на рік (4 рази на день, 60 днів).

Відповідно до інформації наведеної у звіті з ОВД, водних об'єктів, водозабірних басейнів, пунктів спостережень за їх станом в межах СЗЗ родовища немає.

Виїмково-навантажувальні роботи супроводжуються значним виділенням пилу. Максимальна кількість пилу виділяється при роботі екскаваторів, декілька менше – при роботі бульдозерів. Валовий викид пилу при видобуванні становить 0,22 т/рік.

Негативна дія на довкілля існуючого транспорту проявляється у вигляді забруднення атмосфери пилом в результаті здування його з поверхні матеріалу, що транспортується. Автомобільний транспорт, окрім цього, забруднює атмосферу при русі в результаті взаємодії автомобільних коліс з поверхнею дороги. Інтенсивність пилоутворення залежить від швидкості руху, вантажопідйомності автомашин, а також від стану дороги, матеріалу покриття дороги. Валовий викид пилу при транспортуванні становить 0,013 т/рік.

Викиди шкідливих речовин (пилу) при відвалоутворенні розкривних порід здійснюється, незалежно від способів відвалоутворення, точковими, лінійними і площинними джерелами. Точкові джерела – екскаватори, бульдозери. При їх роботі виділяється значна кількість пилу, при чому при екскаваторному способі відвалоутворенні запиленість повітря вища, ніж при бульдозерному. Загальним для всіх способів відвалоутворення є утворення великих незакріплених поверхонь (площинних джерел), які за несприятливих умов призводять до інтенсивного пилоутворення, що залежить від виду матеріалу, гранулометричного складу, метеорологічних умов. Валовий викид пилу при відвалоутворенні становить 1,61 т/рік.

Відповідно до інформації наведеної у звіті з ОВД, при проведенні відповідних розрахунків, виявлено доцільність проведення розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по речовинах у вигляді твердих суспендованих частинок, сажі та оксиду азоту. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від джерела викиду виконаний на персональному комп'ютері за допомогою програми «Еол +». Недоцільність розрахунку розсіювання всіх інших забруднюючих речовин згідно п.5.20 ОНД-86 означає, що концентрація цих речовин не створює концентрацію в атмосферному повітрі більшу 0,05 ГДК.

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, показали відсутність перевищень над нормативами гранично допустимих концентрацій.

У звіті з ОВД зазначено, що розрахункові значення акустичного шуму в октавних смугах середньогеометричних частот, не перевищують нормативних

значень для житлових приміщень згідно Наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» та «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць», затверджених наказом МОЗ України, 1996р. №173.

При експлуатації об'єкту утворення та зберігання виробничих відходів на території родовища не передбачається. Автотранспорт буде обслуговуватись на СТО. Тверді побутові відходи в кількості 0,6 т/рік будуть збиратись у герметичних контейнерах та по мірі накопичення вивозитись на полігон ТПВ, згідно укладеного договору зі спеціалізованим підприємством.

Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться згідно з розрахунком ризику розвитку не канцерогенних і канцерогенних ефектів. Згідно проведених відповідних розрахунків, рівень ризику планової діяльності для здоров'я людини визначається як прийнятний.

Основним джерелом теплового забруднення на родовищі суглинків «Лобачівське-2» буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється у багаточисельних теплових процесах, пов'язаних зі згоранням палива від кар'єрної техніки. При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів у сфері охорони атмосферного повітря та використанні якісного пального вплив планованої діяльності на клімат на родовищі можливо оцінити як допустимий.

Враховуючи відсутність перевищень концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі встановленої санітарно-захисної зони, від планованої діяльності очікується незначний та допустимий вплив на атмосферне повітря. А також враховуючи наведену у Звіті з ОВД інформацію щодо оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, ґрунти, атмосферне повітря, кліматичні фактори, рівні шумового та вібраційного забруднення) сукупний вплив від планованої діяльності вважається екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

до початку здійснення планованої діяльності отримати Спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України і в місячний термін з дня отримання такого дозволу повідомити управління;

планову діяльність із видобування корисних копалин здійснювати в межах географічних координат ділянки надр та у відповідності до умов Спеціального дозволу на користування надрами, виданого Державною службою геології та надр України;

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки та його складування в спеціально відведених місцях для подальшого

використання при рекультивації земель здійснювати лише за наявності спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту);

при зберіганні та накопиченні ґрунту на території тимчасового зберігання вжити заходи щодо недопущення його розпилення;

контролювати справність транспортних засобів і будівельних механізмів, щоб уникнути витоку паливо-мастильних речовин на поверхню ґрунту;

будівельно-монтажні роботи виконувати згідно діючих нормативних документів із дотриманням правил техніки безпеки;

здійснити благоустрій території об'єкту планованої діяльності та прилеглої території після закінчення будівельних робіт.

експлуатувати родовище відповідно до технологічних режимів та використовувати справне технологічне обладнання;

при роботі технологічного обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій;

не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

забезпечити максимальне збереження рослинності на території планованої діяльності;

вживати заходи із недопущення потрапляння відходів у ґрунт;

не допускати розливів та витоків нафтопродуктів на території планованої діяльності;

проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних засобів в спеціально відведених для цього місцях за межами території планованої діяльності;

не допускати змішування відходів, забезпечити належне їх зберігання, складування та вивезення;

забезпечити влаштування місць тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог законодавства;

поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами;

встановити контейнери для зберігання побутових відходів та встановити санітарно-технічні прилади (біотуалети, тощо) з герметичними ємкостями для збору рідких відходів з розрахунку на кількість залучених осіб до виконання робіт з планованої діяльності;

в разі пошкодження під'їзних доріг виконувати їх ремонт та здійснювати благоустрій територій;

здійснити радіаційний контроль майданчика до початку здійснення планованої діяльності, і у разі перевищення допустимих рівнів радіаційного випромінювання вжити термінових заходів по їх усуненню у відповідності до діючих нормативних актів;

вживати заходи з мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проваджені планованої діяльності;

призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

забезпечити дотримання норм пожежної безпеки, шуму та вібрації відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом №61 від 18.03.2010 р;

на кар'єрах необхідно здійснювати контроль за станом їх бортів, траншей, уступів, укосів і відвалів. У разі виявлення ознак зсуву порід роботи необхідно припинити;

при виникненні нештатних ситуацій (аварій, несправностей тощо) припинити будь які роботи до повного їх усунення та приведення технологічного процесу до нормальних умов;

розробити та погодити у встановленому законодавством порядку План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

провести технічну та біологічну рекультивацію порушених земель, провести роботи з відновлення ґрунтів

своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку та рентної плати;

сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

вести роботи способами, які забезпечують сприятливі умови для охорони та відтворення унікальних природних комплексів та об'єктів, рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного та рослинного світу.

забороняється здійснювати будь яку діяльність, що може негативно вплинути на стан живих ресурсів, без виконання обов'язкових заходів для попередження та зменшення можливого впливу;

забезпечити охорону ґрунтів від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин;

вести роботи способами, які забезпечують сприятливі умови для охорони навколишнього природного середовища;

забезпечити постійний контроль в процесі експлуатації родовища за дотриманням екологічних умов.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля на довкілля та за результатами його аналізу здійснення післяпроектного моніторингу не передбачається.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя та здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.*

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис)

Р.В.Козлюк
(ініціали, прізвище)

Начальник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)

(підпис)

В.І. Кухарик
(ініціали, прізвище)

---

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.